

Snabb och effektiv



MP C3001/MP C3501 Aficio™

Snabbare dokumentproduktion

Skrivarna MP C3001/MP C3501 är pålitliga och multifunktionella, designade för att förbättra arbetsflödet i kontorsmiljöer. Öka hastigheten och höj effektiviteten i ditt företag med en snabb första utskrift, snabb färgutskrift, utskrift direkt från USB-stickor och SD-kort och en kuvertmatare (tillval).

Miljöspecifikationerna visar även en väldigt låg strömförbrukning (lägst i sin klass).

- Hög utskrifts- och kopieringshastighet - 30/35 sidor i färg per minut
- Hög utskrifts- och kopieringshastighet - 30/35 sidor i färg per minut
- Optimera hantering av utskriftskostnader - använd kvotinställning
- Skriv ut direkt från USB/SD (tillval) – ingen dator krävs
- Mycket flexibel – skriv ut på tjockt papper, max 300 g/m²



De avancerade lösningar du behöver



OMDEFINIERA PRODUKTIVITET

En hög utskrifts- och kopieringshastighet på 30/35 sidor per minut och en uppvärmningstid på endast 23 sekunder gör att ditt kontor kan drivas effektivt. Återhämtning från Viloläge på endast 13 sekunder. Papperskapaciteten är på hela 4 400 ark. Om du sällan använder duplex kan du spara tid genom att då växla till sidoinmatningsfacket.



FÖRBÄTTRAD HANTERING AV UTSKRIFTSKOSTNADER

Spara pengar och minska miljöpåverkan med kvotinställning. Ange och begränsa utskriftsvolymen för varje användare och grupp. Skaffa dig en översikt av användningen för alla på kontoret och reducera den totala ägandekostnaden.



SNABBT OCH BEKVÄMT

Skriv enkelt ut filer direkt från ett USB-minne eller SD-kort. Stick bara i USB-minnet/SD-kortet i ett av uttagen (tillval). Att skriva ut direkt - utan dator - spar mycket tid (utskrivbara format: PDF, JPEG och TIFF).



FLEXIBILITET

Skriv ut på tjockt 300-gramspapper. MP C3001/MP C3501 är ideala för snabba jobb på tjockt papper, som direktreklam eller försäljningsmaterial.



UTÖKAD SÄKERHET

MP C3001/MP C3501 följer den högsta säkerhetsnivån som finns tillgänglig på marknaden. Standardenheten för HD-kryptering kodar data som genereras i enheten. Med säkerhetsenheten för dataöverskrivning kan all temporär data i systemets hårddisk skrivas över. En annan säkerhetsfunktion är Skanna till e-post (SMTP över SSL) som fullt ut skyddar den skannade informationen.



MILJÖANPASSAD

På Nashuatec hjälper vi dig att minska din miljöpåverkan och sänka dina kostnader. MP C3001/MP C3501 har funktioner som är både miljöanpassade och kostnadsbesparande som t.ex. duplex, viloläge, ökad livslängd på toner och låg energiförbrukning. Enheterna kan också ställas in i Energisparläge, en inställning som hjälper till att minska energiförbrukningen markant. För snabb uppvärmning har enheterna Nashuatecs integrerade induktionsuppvärmda fixeringssystem. Dessutom följer Nashuatecs produkter Energy star-kraven. Det betyder att mindre CO2 produceras för att ge den energi som krävs för att driva Nashuatecs enheter.

MP C3001/MP C3501 Aficio™

KOPIATOR

Kopieringsprocess:	Svepande laserstrålar och elektrofotografisk tryckprocess
Kopieringshastighet:	Fullfärg: 30/35 kopior per minut Svartvitt: 30/35 kopior per minut
Upplösning:	600 dpi
Antalsväljare:	Max 999
Uppvärmningstid:	23 sekunder
Första sidan:	Fullfärg: 7,8 sekunder Svartvitt: 4,9 sekunder
Zoom:	25 - 400% (i steg om 1%)
Minne:	1,5 GB (standard)
HD:	160 GB (standard)
Papperskapacitet:	Standard: 2 x 550-arks papperskassetter 1 x 100-arks sidoinmatningsfack Max: 4 400 ark
Papperskapacitet (utmatning):	Max: 1 625 ark
Pappersformat:	A6 - A3
Pappersvikt:	Papperskassetter: 60 - 256 g/m ² Sidoinmatningsfack: 60 - 300 g/m ² Duplexenhet: 60 - 169 g/m ²
Dubbelsidig utskrift (duplex):	Standard
Mått (B x D x H):	670 x 671 x 760 mm
Vikt:	Max 120 kg (med ARDF)
Strömförsörjning:	220-240 V, 50/60 Hz
Effektförbrukning:	Drift: Max 1,7 kW Energisparläge: 95 W Läget: Auto av: 1,4 W
TEC:	1,63/1,84 kWh

SKRIVARE

Utskriftshastighet:	Fullfärg: 30/35 utskrifter per minut Svartvitt: 30/35 utskrifter per minut
Skrivarspråk:	Standard: PCL5c, PCL6 (XL) Tillval: Adobe® PostScript® 3™, IPDS
Upplösning:	Max: 1 200 x 1 200 dpi
Gränssnitt:	Standard: Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB 2.0, USB-värd I/F Tillval: Dubbelriktad IEEE 1284/ECP, Trådlöst LAN (IEEE 802.11a, b, g, WPA-stöd), Ethernet 1 000 base-T, USB 2.0/SD-anslutning
Nätverksprotokoll:	TCP/IP, IPX/SPX
Operativsystem:	Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008/Server 2008R2, Novell® NetWare® 6.5, Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10, HP-UX 10.x/11.x/11iv2/11iv3, SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0, RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise, IBM® AIX v4.3/5L v5.1/v5.2/v5.3, Macintosh OS X v10.2 eller senare (OS X native), IBM® System i5™ HPT, SAP® R/3®, NDPS-Gateway, AS/400® med OS/400 Host Print Transform, Citrix

SKANNER

Avläsningshastighet:	Svartvitt/Fullfärg: Max 51 original per minut (LEF, A4, 200 dpi) Max 1 200 dpi (endast TWAIN)
Upplösning:	A5 - A3
Originalformat:	PDF/JPEG/TIFF/Höghet komprimerad PDF
Utskriftsformat:	SMTP, POP3
Medföljande drivrutiner:	Max 500 per jobb
Skanna till e-post:	Max 2 000
Mottagaradresser:	Via LDAP eller på lokal hårddisk
Lagrade mottagaradresser:	SMB, FTP, NCP
Adressbok:	Max 50 mappar per jobb
Skanna till mapp:	
Mottagare:	

PROGRAMVAROR

SmartDeviceMonitor™, Web SmartDeviceMonitor™, Web Image Monitor

FAX (TILLVAL)

Anslutning:	PSTN, PBX
Kompatibilitet:	ITU-T (CCITT) G3, ITU-T (T.37) Internetfax, ITU-T (T.38) IP-fax
Modemhastighet:	Max: 33,6 Kbps
Upplösning:	Standard/fin:] Max: 400 x 400 dpi (tillval)
Komprimeringsmetod:	MH, MR, MMR, JBIG
Skanningshastighet:	1,2 sekunder (A4, SEF, läge: standard/fin)
Minneskapacitet:	Standard: 4 MB Max: 28 MB
Minnesbackup:	Ja

ÖVRIGA TILLVAL

Originallock, Autoreverserande dokumentmatare för 50 ark, ADF-handtag, Lågt maskinskap, Underskap, papperskassetter för 550 ark, 2 kassetter för 550 ark vardera, Stormagasin för 1 200 ark, Stormagasin för 2 000 ark, Transportenhet, Efterbehandlare för 500 ark, Efterbehandlare för 1 000 ark, Häftesefterbehandlare för 1 000 ark, Flera hållslagskit, 2:a G3-port, Minnesenhet till fax, Faxstämpel, Internt växelfack, Internt utmatningsfack, Sidofack, Kuvertmatare, Webbläsare, Fäste för kortläsare, Filformatskonverterare, Säkerhetsenhet för dataöverskrivning, Fäste för nyckelräkneverk, Port för fjärrkommunikation, GlobalScan NX, Camera direct print-kort, Programpaket för kortautentisering, USB 2.0/SD-anslutning, Unicode Fontpaket för SAP, Professionella programvarulösningar

Nashuatec har konstruerat produkterna för att uppfylla riktlinjerna i EC ENERGY STAR avseende energieffektivitet.

Kontakta din lokala Nashuatec-återförsäljare för information om modellens tillgänglighet, tillval och programvaror.

ISO9001-certifierad, ISO14001-certifierad, ISO27001-certifierad

Alla märkes- och/eller produktnamn är registrerade varumärken och tillhör respektive ägare. Specifikationer och utseende kan ändras utan föregående meddelande. Färgen på den verkliga produkten kan skilja sig från den som visas i denna broschyr. Bilderna i den här broschyren är inte verkliga fotografier och kan skilja sig något avseende detaljer.

Copyright © 2012 Ricoh Europe PLC. Alla rättigheter förbehålles. Den här broschyren, dess innehåll och/eller layout får inte modifieras och/eller anpassas, kopieras delvis eller i sin helhet och/eller införas i andra dokument utan ett i förväg skriftligt godkännande från Ricoh Europe PLC.

www.nashuatec.com

nashuatec

För ytterligare information,
kontakta

